


ケーブル工事用機材レンタル品

SWCCでは、各種のケーブル施工用工具・機材を取り揃えております。
工具・機材でお困りの場合は是非ご利用下さいますようお願いいたします。

電動ケーブル
延線装置

200kg A型



分類	品名	用途	仕様	概略寸法 W × H × D mm	概略質量 kg
終端・中間接続部組み立て用	油圧機	導体を圧縮接続する場合に、ホルダーへ油圧を供給する	100t: AC100V 0.75kW	360 × 420 × 320	30
	ホルダー (三和テッキ製)	導体を圧縮接続する場合に、ダイスを保持し油圧をかける。	40t: 角16~ 38	220 × 300 × 130	5
			100t: 角16~ 70	260 × 370 × 170	20
	ダイス各種	導体を圧縮接続するために用いる	40t: 角16~100	65 × 75 × 75	1
100t:			90 × 116 × 110	4	
クサビ締め付け 工具	22/33kVの導体をクサビ接続する場合のクサビ締め付けに用いる	1型:トルクレンチ付き	φ50 × 210 × φ150	2	
ケーブル布設・延線用	手動アンダーローラー	ケーブルをドラムから引き出す時に、ドラムを浮かして回転させるために用いる	ローラー部: 許容質量:20t	320 × 270 × 470	40
			フットプレート部:	750 × 300 × 300	20
	油圧ジャッキ	ケーブルドラムを持ち上げる	地上高 10t: 700~1100	820 × 1100 × 650	100
			地上高 10t: 1100~1500	920 × 1200 × 650	
	電動ウインチ	ケーブルを管路等に引き入れる場合に、ケーブルを引っ張るために用いる	2t: MW-2型 200V/1.5kW 4.2m/分(50Hz)	950 × 650 × 955	135
			5t: MW-5型 200V/5.5kW 4.7m/分(50Hz)	1210 × 980 × 1260	380
	電動ケーブル延線装置	ケーブルを把持して送り出す	100kgS型: 200V/0.2kW 最大径75mm 10m/分(50Hz)	270 × 360 × 490	25
			200kgA型: 200V/0.4kW 最大径140mm 5m/分(50Hz)	430 × 400 × 700	75
	キャブタイヤケーブル	ケーブル延線装置用電源専用線	4心 × 3.5mm ² × 30m 4心 × 5.5mm ² × 30m 両端コネクタ付	-	-
コントロールケーブル	延線装置の一括制御用ケーブル	VCT 5心 × 0.75mm ² × 50m 両端コネクタ付	-	-	
電動ケーブル延線装置用操作盤	電動ケーブル延線装置の一括制御を行うために用いる	入出力 3φ3W 200/220V 50/60Hz 最大出力 送り用: 1.5kW、引き取り用: 5.5kW	400 × 300 × 200	16	
長スパンアダプタ	別電源で同期運転するために用いる	最大出力 引き取り用: 5.5kW 末端電圧の電圧降下が15V以上の場合に設置	400 × 300 × 200	15	
コネクタボックス	補助機能(非常停止、電話回線)を中継するための制御ケーブルを接続するために用いる	-	150 × 150 × 75	1.6	

●各機材の在庫状況についてはお問い合わせください。

※2023年4月現在

SWCC株式会社

エネルギー・インフラ事業セグメント 電力・インフラ営業部
〒210-0024 川崎市川崎区日進町 1-14 (JMF ビル川崎 01) ☎(044) 223-0535

営業本部関西支店 ☎(06) 6345-1151 営業本部北日本支店 ☎(022) 349-9882
営業本部中部支店 ☎(052) 218-6011 営業本部西日本支店 ☎(092) 712-8641



www.swcc.co.jp

取扱代理店



注意
本製品は、仕様書などをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 価格・納期等は弊社営業または代理店までお問合せください。
- 当カタログに記載された仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります。
- 詳細は別途仕様書・図面等でご確認ください。

CAT. NO. 43-21-8 23.04K